



www.azuropool.ru
г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 28, кор.3
Тел. (495) 792-53-54 / 55
Тел. 8 (967) 184-72-35

«Клей»

Инструкция по использованию.

- Отрежьте ровно конец трубы и удалите опилки внутри и снаружи диаметра.
- Почистите и обрежьте части, которые надо склеить, гофрированной бумагой, промоченной в обезжириватель.
- Взболтайте вещество перед употреблением. Не фильтруйте, нанесите тонкий слой клея сначала на муфту, потом на трубу.
- Не медленно вставьте муфту в трубу не вкручивая.
- Оставьте на одну минуту, затем очистите излишки клея кусочком ткани, предварительно промоченной в обезжиривателе.
- Закройте банку.
- Подождите 5 минут перед тем как брать склеенные части в руки.
- Выждать 24 часа.
- Дата производства указана на дне банки.

«Обезжириватель»

Инструкция по использованию.

Внимание: меры предосторожности:

- Воспламеняется.
- Хранить вдали от воспламеняющихся предметов.
- Хранить банку плотно закрытой.
- Раздражителен для глаз и органов дыхания.

Метод использования:

Перед соединением труб и арматуры ПВХ, почистите и обезжирьте обе соединительные части тканью или гофрированной бумагой, промоченной в обезжиривателе и дайте высохнуть. Затем нанесите клей. Клей нельзя разбавлять обезжиривателем.